

Kunstharz-Spachtel



Eigenschaften

Weißer Kunstharz-Spachtel mit hoher Füll- und Deckkraft zum Glätten und Abporen von Holz, Metall und altem Putz, innen und außen. Sehr gute Haftung, schnelle und harte Durchtrocknung.

Farbton

weiß

Packungsgrößen

800g-Dose
400g-Dose
200g-Dose

Produkt-Code

M – GP 02

Zusammensetzung

Kunstharz-Kombination, Titandioxid, Füllstoffe.

Untergrundvorbehandlung

Untergrund muss tragfähig, trocken, frei von Öl, Fett und Wachs sein.

Hinweise

Durch Quellen und Schwinden des Holzes kann es im Außenbereich zu Abplatzungen kommen. Spachtelreste in Dose mit Wasser abdecken. Objekt- und Lufttemperatur bei der Verarbeitung mind. +10 °C.

Verarbeitung

Untergrund muss tragfähig, trocken, frei von Öl, Fett und Wachs sein. Rohe Nadelhölzer außen mit Holzschutzgrund imprägnieren. Eisen, Stahl und alten Putz grundieren. Spachtel gleichmäßig aufziehen; tiefere Unebenheiten mehrmals spachteln. Nach Trocknung glatt schleifen. Überlackierbar mit ALBRECHT-Weiß- oder Buntlacken.

Renovierung

Durchgeschliffene Altanstriche und aufgetretene Holzfehler mit ALBRECHT Kunstharz-Spachtel ausflecken. Wie bei Neuanstrich verfahren.

Schluss-Anstrich

1-2-mal überlackieren mit ALBRECHT Weiß- oder Buntlacken.

Werkzeugreinigung

Mit Terpentinersatz.

Trocknung (20 °C)

Überlackierbar nach ca. 12 Std. Mehrere Spachtelungen am Tag möglich.

Ergiebigkeit

ca. 300 g/m² auf rohem Holz.

Lagerung

Gebinde dicht verschließen, kühl und trocken, aber frostfrei lagern. Spachtelreste mit der Folie abdecken und Dose gut verschließen.

Sicherheitsratschläge

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Enthält 2-Butanonoxim, Cobaltsalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

ADR: entfällt

WGK: 2

Recycling-Hinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben; Abfallschlüssel-Nr. 080409.